SEAVAC

2025年9月22日

ZERO-Iコーティングに新ラインナップ登場

SEAVAC株式会社(本社:兵庫県尼崎市、取締役社長:立田 愛)は、金型の寿命を向上させる 新しいPVDコーティング製品「ZERO-I Wコーティング」と「ZERO-I PLUSコーティング」を 2025年10月1日より日本国内においてサービスを開始いたします。

「ZERO-I Wコーティング」(ゼロワン・ダブル)は、従来品で定評のあるZERO-Iコーティング の特性をベースに膜厚が従来比の約2倍となり、耐摩耗性が向上することで金型の寿命をより向 上させます。本製品は、超ハイテン材加工向けのプレス金型や温・熱間鍛造金型、ダイキャスト 金型など厳しい使用条件下における生産現場にも対応いたします。

「ZERO-I PLUSコーティング」(ゼロワン・プラス)は、従来のZERO-Iと同等の膜厚ながら、 相手攻撃性を抑え、離型性、滑り性を重視しております。この特徴を活かし、鉄の凝着摩耗を抑 え、金型寿命を向上させます。従来の冷間鍛造に加え、ステンレス材のような難加工材にも対応 できると想定しております。

詳細につきましては、担当営業もしくは下記へお問い合わせください。

【製品情報】

2025年10月1日(水)サービス開始

商品名	ZERO-I コーティング	ZERO-I W コーティング	ZERO-I PLUS コーティング
読み方	ゼロワン	ゼロワン・ダブル	ゼロワン・プラス
膜厚	4~6 μ m	8~10 μ m	4~6 μ m
膜硬さ	Hv3,500	Hv3,600	Hv2,500
摩擦係数	0.6	0.6	0.4
耐 酸 化 性	1,000°C	1,000°C	700°C

※ ZERO-I WとPLUSは日本国内のみ提供となります

本件に関する問い合わせ先 SEAVAC株式会社 営業部 営業課

Q 06-6488-1505

sv-sales@seavac.co.jp



www.seavac.co.jp